Vorbemessungstabellen

	[mm]	kg/qm gedeckte Fläche	nicht walzblank lieferbar	Dach Maximale Pfettenabstände in [m] Auflagenbreite 60 mm bei Zwischenauflager						Wand Maximale Pfettenabstände in [m] Auflagenbreite 60 mm bei Zwischenauflager					Innen- decke		
				Auflagenbreite 40 mm bei Endauflager Positivlage für zulässige Durchbiegung						Auflagenbreite 40 mm bei Endauflager Negativlage für zulässige Durchbiegung					Positivlage		
	Blechdicke [mm]			Einfe	L/150 ldträge		t in [kN/m²] Dreifeldträger (DT)			L/150 Auflas Einfeldträger (ET)			st in [kN/m²] Dreifeldträger (DT)			L/300 ET	Auflast DT
	Bl			0,75	1,00	1,25	0,75	1,00	1,25	0,50	0,80	1,20	0,50	0,80	1,20	0,10	0,10
20 / 125	0,35	1,14	•													1,30	1,50
	0,50	1,63	•	1,10	1,00	0,90	1,40	1,20	1,20	1,30	1,10	0,80	1,50	1,30	1,10	1,70	2,00
	0,70	2,28		1,35	1,30	1,20	1,50	1,50	1,40	1,50	1,30	1,10	1,80	1,60	1,30	2,00	2,60
	0,80	2,61		1,50	1,40	1,30	1,80	1,60	1,50	1,75	1,50	1,35	2,15	1,80	1,60	2,10	2,80
	1,00	3,25		1,70	1,50	1,40	2,00	1,80	1,60	1,90	1,60	1,40	2,20	2,00	1,70	2,30	3,20
30 / 153	0,50	1,70	•	1,50	1,45	1,30	1,50	1,50	1,35	1,40	1,20	1,00	1,75	1,50	1,30	2,00	2,40
	0,70	2,38		1,80	1,60	1,50	2,20	2,00	1,80	1,60	1,50	1,30	2,10	1,80	1,60	2,40	2,80
	0,80	2,72		1,90	1,70	1,55	2,20	2,00	1,80	1,80	1,60	1,40	2,30	2,00	1,70	2,60	3,20
	1,00	3,38		2,00	1,80	1,70	2,40	2,20	2,10	2,10	1,80	1,50	2,60	2,20	1,90	2,80	3,60
40 / 167	0,50	1,82	•	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,90	1,70	1,50	2,40	2,00	1,50	2,70	3,20
	0,70	2,54		2,30	2,00	1,90	2,80	2,50	2,20	2,50	2,10	1,80	3,00	2,60	2,20	3,30	4,20
	0,80	2,90		2,40	2,10	2,00	2,90	2,60	2,40	2,60	2,30	2.00	3,20	2,80	2,40	3,40	4,40
	1,00	3,61		2,60	2,30	2,15	3,20	2,80	2,60	2,90	2,50	2,15	3,60	3,00	2,60	3,60	4,80
45 / 200	0,70	2,55		2,50	2,20	2,10	3,00	2,60	2,30	2,55	2,20	1,90	3,20	2,60	2,20	3,50	4,40
	0,80	2,91		2,60	2,35	2,15	3,20	2,85	2,60	2,60	2,30	2,00	3,20	2,80	2,40	3,70	4,40
	1,00	3,62		2,80	2,55	2,30	3,40	3,00	2,80	3,00	2,50	2,20	3,60	3,00	2,60	3,90	4,80